



Professional line

АВТОКОСМЕТИКА И АВТОХИМИЯ SINTEC





Компания «Обнинскоргсинтез» представляет широкую гамму эффективных средств для ухода за Вашим автомобилем!

Автокосметика и автохимия SINTEC — это современные технологии производства, высокое качество, удобная упаковка и привлекательный дизайн.

Автокосметика и автохимия SINTEC поможет сохранить автомобиль в отличном состоянии и защитить его от неблагоприятных воздействий окружающей среды как при самостоятельном использовании, так и во время сервисного обслуживания.

Поддерживать работу деталей и механизмов, чистоту кузова и салона с продукцией SINTEC экономично и просто: умеренная стоимость препаратов позволяет получить профессиональный результат за разумные деньги.

Ассортимент автокосметики и автохимии SINTEC постоянно расширяется, и в этом каталоге Вы найдете практически все, что необходимо для регулярного обслуживания автомобиля.

Средства по уходу за кузовом и колесами

Автошампуни	4
Обновитель резины	5
Очиститель битумных и масляных пятен	5
Очиститель следов насекомых	5
Полироль кузова	6

Средства по уходу за интерьером и стеклами

Очиститель пластика	8
Полироль пластика	8
Антитабак	9
Очиститель стекол	9
Антидождь	9
Антизапотеватель	10
Размораживатель стекол	10
Очиститель велюра и обивки	10

Очистители и средства для подкапотного пространства

Очиститель двигателя	12
Очиститель карбюратора	12
Очиститель инжектора	13
Очиститель топливной системы	13
Очиститель форсунок дизеля	13
Промывка системы охлаждения	14
Удалитель влаги из топлива	14
Антигель для дизельного топлива	14
Герметик масляной системы	15
Герметик системы охлаждения	15

Ремонтные и сервисные средства

Преобразователь ржавчины	17
Силиконовая смазка	17
Жидкий ключ	17
Мовиль	18
Мастика	18
Размораживатель замков	18



**Средства по уходу
за кузовом и колесами**

Автошампунь Dr. Active (концентрат)



Щелочное средство для приготовления автошампуня для мытья наружной поверхности легковых и грузовых автомобилей методом бесконтактной мойки.

Без особых усилий очищает поверхность автомобиля от различных загрязнений.

СОСТАВ: деминерализованная вода >30%, смесь ПАВ 15-30%, гидроксид натрия 5-15%, комплексообразователь < 5%, регулятор кислотности < 5%.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: Установить оптимальную подачу пены на поверхность автомобиля. Для этого: - при использовании пеногенератора разбавить концентрат водой в соотношении 1:20 – 1:50; - при использовании пенокомплекта разбавить концентрат водой в соотношении 1:2 – 1:5; - дозировка средства в каждом конкретном случае зависит от настроек вашего оборудования, от температуры и жесткости применяемой воды.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1. Нанести пену на поверхность автомобиля. 2. После нанесения пены выждать 2-3 минуты. 3. Смыть пену и загрязнения струей воды высокого давления.

Арт. - SM-201	1 kg	Упаковка 12 шт.
Арт. - SM-205	5 kg	Упаковка 12 шт.
Арт. - SM-220	20 kg	Упаковка 12 шт.

Автошампунь Dr. Active CLASSIC



Щелочное средство для мытья наружной поверхности автотранспорта методом бесконтактной и ручной мойки. Без особых усилий очищает поверхность автомобиля от различных загрязнений. Оптимально для использования в домашних условиях.

СОСТАВ: деминерализованная вода >30%, смесь ПАВ 5-15%, комплексообразователь < 5%, регулятор кислотности < 5%, краситель < 5%

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- | | |
|---|--|
| <p>А) Бесконтактная мойка с пенной насадкой</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Смыть крупную грязь струей воды. 2. Залить средство в емкость насадки (при слабом загрязнении допускается разбавление средства до соотношения 1:2 и выше). 3. Нанести пену на поверхность автомобиля. 4. После нанесения пены выждать 2-3 минуты. 5. Смыть пену и загрязнения струей воды. 6. Протереть насухо специальной салфеткой или тряпкой. | <p>Б) Ручная мойка (использовать защитные перчатки!)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Развести средство в соотношении 200-500 мл на 10 л воды в зависимости от загрязнения поверхности и качества воды. 2. Нанести раствор на поверхность губкой или тряпкой. 3. Смыть чистой водой. 4. Протереть насухо специальной салфеткой или тряпкой. |
|---|--|

Арт. - SM-101	1 kg	Упаковка 12 шт.
Арт. - SM-105	5 kg	Упаковка 12 шт.

Автошампунь с полиролью



- Эффективно удаляет загрязнения и ухаживает за кузовом автомобиля.
- Маскирует дефекты лакокрасочного покрытия и небольшие царапины.
- Концентрированная формула на основе мягких ПАВ не содержит агрессивных веществ.

СОСТАВ: вода очищенная, ПАВ неионогенные от 5 - до 15%, анионные < 5%, бутилцеллозольв, пропан-2-ол, отдушка, углеводородный пропеллент < 5%.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед применением обильно смыть грязь водой. Развести шампунь из расчета одного колпачка (40-45 мл) средства, на пять литров воды. Полученным раствором вымыть автомобиль с помощью губки, или мягкой хлопковой рукавицы. По окончании сполоснуть автомобиль чистой водой.

Внимание: не рекомендуется наносить шампунь на открытом солнце. Работайте в тени, не допуская высыхания на поверхности. Чтобы предотвратить образования пятен от воды, протрите поверхность мягким хлопковым полотенцем.

Арт. - SG-545	500 ml	Упаковка 12 шт.
---------------	--------	-----------------



Обновитель резины

- Восстанавливает блеск и цвет резины.
- Защищает от старения и растрескивания.
- Образует покрытие с антистатическими и водоотталкивающими свойствами

СОСТАВ: углеводородный пропеллент, силиконовая жидкость.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед употреблением баллон встряхнуть и обработать сухую поверхность с расстояния 10-15 см, выдержать и располировать мягкой тканью до блеска. Использовать при температуре баллона не ниже +5°C.

Арт.- SA-480	400 ml	Упаковка 12 шт.
--------------	--------	-----------------



Очиститель битумных и масляных пятен

- Предназначен для быстрой, качественной и безопасной очистки лакокрасочных покрытий, пластиковых и хромированных деталей кузова автомобиля от дорожного битума, древесных смол, гудрона и технических жидкостей.
- Безопасен для лакокрасочного покрытия.

СОСТАВ: углеводородный растворитель, неионогенный ПАВ менее 5 %.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть флакон. Распылить средство на обрабатываемую поверхность, выдержать 2-3 минуты. Удалить загрязнения мягкой тканью. При необходимости обработку повторить.

Арт.- SA-210	210 ml	Упаковка 12 шт.
--------------	--------	-----------------

Арт.- SA-421	400 ml	Упаковка 12 шт.
--------------	--------	-----------------

Арт.- ST-515	500 ml	Упаковка 12 шт.
--------------	--------	-----------------



Очиститель следов насекомых

- Быстро и безопасно удаляет следы от насекомых на стеклах, зеркалах, лакокрасочном покрытии и других поверхностях.
- Безопасен для лакокрасочного покрытия, резины и пластика.

СОСТАВ: 2 - пропанол, гликоль, вода очищенная, неионогенные ПАВ менее 5%, ароматизатор.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть флакон. Распылить средство на обрабатываемую поверхность, выдержать 2-3 минуты. Удалить загрязнения мягкой тканью. При необходимости обработку повторить

Арт.- ST-531	500 ml	Упаковка 12 шт.
--------------	--------	-----------------



Полироль кузова с воском

- Обеспечивает блеск и защиту автоэмали.
- Обладает водоотталкивающим эффектом.
- Подходит для автомобилей всех цветов.

СОСТАВ: вода, углеводородный растворитель, синтетические воска, силиконы, эмульгатор, консервант.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть флакон 3 – 4 раза. С помощью салфетки или мягкой ткани нанести средство на чистую сухую поверхность и равномерно распределить тонким слоем по поверхности кузова. Выдержать 10-15 минут до появления белого налета. После нанесения отполировать круговыми движениями до блеска.

Арт.- SG-255 250 ml Упаковка 12 шт.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, УХОД
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ!



**Средства по уходу
за интерьером и стеклами**



Очиститель пластика

- Эффективно очищает обрабатываемую поверхность от всех типов загрязнений, проникает в микротрещины и поры, вытесняя грязь и пыль.
- Прекрасно очищает, обновляет и защищает пластиковые и виниловые детали обшивки автомобиля.
- Обладает антистатическим эффектом.

СОСТАВ: полидиметилсилоксан, вода очищенная, пропанол -2, неионогенные ПАВ менее 5%, консервант, отдушка.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть флакон. Нанести средство на обрабатываемую поверхность и протереть губкой или мягкой тканью до удаления загрязнений. При необходимости обработку повторить.

Арт.- SS-250	250 ml	Упаковка 12 шт.
--------------	--------	-----------------



Полироль пластика (яблоко, лимон, апельсин)

- Обновляет поверхности, заполняя неровности, царапины и микротрещины.
- Защищает резиновые и пластиковые детали от старения и выцветания на солнце.
- Обладает антистатическим и влагоотталкивающим эффектом.

СОСТАВ: полиметилсилоксановая жидкость, углеводородный пропеллент, ароматизатор менее 5%.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед употреблением баллон встряхнуть и обработать сухую поверхность с расстояния 10-15 см. Выдержать и располировать мягкой тканью до блеска. Распылять средство при температуре баллона не ниже +5°C.

Арт.- SA-401	400 ml	Упаковка 12 шт.
--------------	--------	-----------------

Арт.- SA-402	400 ml	Упаковка 12 шт.
--------------	--------	-----------------

Арт.- ST-403	400 ml	Упаковка 12 шт.
--------------	--------	-----------------



Полироль пластика (спрей)

- Обновляет внешний вид и восстанавливает структуру виниловой и пластиковой обивки салона, молдингов, бамперов.
- Образует на поверхности защитный слой
- Не оставляет жирной пленки и придает поверхностям антистатические свойства

СОСТАВ: полидиметилсилоксан, вода очищенная, неионогенные ПАВ менее 5%, консервант, отдушка

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть флакон и нанести средство на чистую обрабатываемую поверхность. После обработки растереть чистой не ворсистой мягкой тканью до блеска.

Арт.- SS-251	250 ml	Упаковка 12 шт.
--------------	--------	-----------------



Антитабак

- Предназначен для нейтрализации запаха табачного дыма.
- Не оставляет следов на поверхностях.

СОСТАВ: вода очищенная, 2-пропанол, триэтиленгликоль, отдушка, консервант, ингибитор коррозии, углеводородный пропеллент.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть баллон и распылять при температуре баллона не ниже +8°C.

Арт.- SA-213	210 ml	Упаковка 12 шт.
--------------	--------	-----------------



Очиститель стекол

- Быстро и качественно очищает стекла, зеркала, фары, пластиковые поверхности автомобиля от различных видов загрязнений.
- Не оставляет пленки и разводов, улучшает обзор.
- Безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных, резиновых, пластиковых и других поверхностей.

СОСТАВ: вода очищенная > 30%, пропан-2-ол > 5 - < 15%, анионные ПАВ < 5%, ароматизатор, ЭДТУ < 0,2%, углеводородный пропеллент < 5%.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть флакон 2-3 раза и нанести средство на обрабатываемую поверхность при температуре баллона не ниже +8°C. Удалить загрязнение бумажным полотенцем или не ворсистой мягкой тканью.

Арт.- SA-213	400 ml	Упаковка 12 шт.
--------------	--------	-----------------

Арт.- ST-530	500 ml	Упаковка 12 шт.
--------------	--------	-----------------



Антидождь

- Помогает сохранить полноценный обзор за счет моментального стекания воды и грязи с любых стекол, включая боковые, задние стекла, а также фары, фонари и наружные зеркала.
- Смягчает работу щеток стеклоочистителя, увеличивает срок их службы.

СОСТАВ: 2-пропанол, гидрофобизирующая жидкость, углеводородный пропеллент.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: стёкла должны быть чистыми и сухими. Хорошо встряхните баллон. Распылите состав на обрабатываемую поверхность. Выдержите 2-3 минуты и располируйте до блеска, используя мягкую чистую ткань.

Арт.- SA-210	210 ml	Упаковка 12 шт.
--------------	--------	-----------------



Антизапотеватель

- Применяется для обработки стекол и зеркал автомобиля.
- Образует защитную пленку, которая препятствует образованию капель влаги и надолго предотвращает запотевание поверхностей.
- Быстро испаряется, не оставляя бликов и разводов.
- Безопасен для тонированных стекол, пластиковых и резиновых деталей.

СОСТАВ: вода, 2-пропанол, пропантриол-1,2,3, Н-пропанол, ароматизатор, углеводородный пропеллент.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: распылить средство на чистую сухую поверхность, и не допуская высыхания, растереть мягкой тканью до достижения полной прозрачности стекла. Температура баллона при распылении должна быть не ниже +8°C. При регулярном применении обеспечивает кристально чистый обзор и более безопасную езду.

Арт.- SA-212 210 ml Упаковка 12 шт.



Размораживатель стекол ❄️

- Размягчает и растворяет изморозь и наледь на стеклах, зеркалах, фарах при низких температурах.
- Не оставляет пленки и разводов на стеклах и зеркалах.
- Безопасен для лакокрасочных и металлических покрытий, резины и пластика.

СОСТАВ: пропан-2-ол > 30%, гликоль > 5 - < 15 %, , поверхностно - активные вещества: неионогенные <5%, ароматизатор.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть флакон и нанести средство на обрабатываемую поверхность, выдержать 20 - 30 секунд, затем удалить остатки льда скребком или включив стеклоочистители. При необходимости обработку повторить.

Арт.- ST-532 500 ml Упаковка 12 шт.



Очиститель велюра и обивки

- Эффективно удаляет загрязнения с обивки сидений, потолков, дверей автомобиля из ткани, искусственной кожи и пластика.
- Обновляет цвет и фактуру материалов.
- Обладает приятным ароматом, освежает салон и устраняет неприятные запахи.

СОСТАВ: вода очищенная, ПАВ неионогенные от 5 - до 15 %, анионные <5%, бутилцеллозольв, пропан-2-ол, отдушка, углеводородный пропеллент < 5 %.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть флакон 2-3 раза и нанести средство на обрабатываемую поверхность при температуре баллона не ниже +5°C. Выдержать 30-40 секунд, удалить загрязнения губкой или не ворсистой мягкой тканью. При необходимости обработку повторить.

Арт.- SA-422 400 ml Упаковка 12 шт.

Арт.- ST-525 400 ml Упаковка 12 шт.



**Присадки и средства
для подкапотного пространства**

Присадки и средства для подкапотного пространства



Очиститель двигателя

- Быстро и эффективно удаляет гудрон, масляные и другие загрязнения с поверхности двигателя и подкапотного пространства автомобиля.
- Хорошо проникает в труднодоступные места и легко смывается водой.
- Безопасен для очищаемых поверхностей.

СОСТАВ: углеводородный растворитель, изобутанол, неионогенный ПАВ<5%, углеводородный пропеллент.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: прогреть и заглушить двигатель. Отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Распылить средство на обрабатываемую поверхность при температуре баллона не ниже +8°C. Выдержать несколько минут, после чего смыть большим количеством воды.

Арт. - SA-440	400 ml	Упаковка 12 шт.
---------------	--------	-----------------

Арт. - ST-540	500 ml	Упаковка 12 шт.
---------------	--------	-----------------



Очиститель карбюратора

- Эффективно и безопасно удаляет загрязнения карбюратора и воздушной заслонки.
- Делает подвижной заклинившую дроссельную заслонку
- Стабилизирует работу системы подачи топлива

СОСТАВ: смесь ароматических и алифатических растворителей, углеводородный пропеллент.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: снимите воздушный фильтр. Запустите двигатель и небольшими порциями нанесите средство на все внутренние части карбюратора. Каждые несколько минут увеличивайте обороты двигателя – изменение звука будет свидетельствовать об удалении смол и грязи. Для очистки дроссельной заслонки: заглушите двигатель, снимите воздушный фильтр и нанесите средство на оба конца оси заслонки, вручную открывая и закрывая ее несколько раз. Внимание! Не распылять средство на горячий топливный шланг и выпускной коллектор.

Арт. - SA-450	400 ml	Упаковка 12 шт.
---------------	--------	-----------------

Арт. - SA-650	650 ml	Упаковка 12 шт.
---------------	--------	-----------------



Очиститель карбюратора

- Эффективно и безопасно удаляет отложения в топливных каналах, жиклерах и форсунках ускорительного насоса.
- Не засоряет карбюратор загрязнениями из топливного бака, топливопроводов и фильтров

СОСТАВ: дистилляты нефти, полиэфиры, ингибитор коррозии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: залить в топливный бак перед заправкой. Один флакон обрабатывает до 90 литров топлива. Рекомендуемая доза: 1 флакон каждые 1500-2000 км; в условиях интенсивного городского движения – 1 флакон на 2-3 заправки.

Арт. - SG-550	500 ml	Упаковка 12 шт.
---------------	--------	-----------------

Присадки и средства для подкапотного пространства



Очиститель инжектора

- Эффективно и безопасно очищает инжекторы, впускные клапаны и детали камеры сгорания.
- Способствует связыванию воды в бензине, предупреждая образование ледяных пробок, защищает от коррозии.

СОСТАВ: углеводородный растворитель, минеральное масло, ПАВ нионогенный <0,2%, ПАВ катионный <0,2%

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: залить в топливный бак, непосредственно перед заправкой. Один флакон обрабатывает до 70 л топлива. Рекомендуемая доза: 1 флакон каждые 1500-2000 км; в условиях интенсивного городского движения 1 флакон каждые 2-3 заправки.

Арт.- SG-520 500 ml Упаковка 12 шт.



Очиститель топливной системы

- Способствует очистке камеры сгорания и катализаторов.
- Не засоряет топливную систему, не воздействует на фильтры и другие детали.
- Позволяет экономить топливо за счет более полного сгорания.

СОСТАВ: дистилляты нефти, полиэферы, ингибиторы коррозии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: залить в топливный бак перед заправкой. Один флакон обрабатывает до 70 л. топлива. Рекомендуется: 1 флакон каждые 1500-2000 км., в условиях интенсивного городского движения – 1 флакон каждые 2-3 заправки.

Внимание! После первого применения препарата на двигателях с большим пробегом возможно временное снижение приёмистости и повышение токсичности выхлопных газов, которые исчезают после 200-300 км пробега.

Арт.- SG-560 400 ml Упаковка 12 шт.



Очиститель форсунок дизеля

- Эффективно и безопасно очищает систему впрыска дизельных двигателей.
- Очищает свечи накаливания и детали камеры сгорания.
- Промывает и смазывает топливные насосы высокого и низкого давления.

СОСТАВ: дистилляты нефти, полиэферы, ингибиторы коррозии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: залить в топливный бак перед заправкой. Один флакон обрабатывает до 70 л. топлива. Рекомендуемая доза: 1 флакон каждые 1500-2000 км; в условиях интенсивного городского движения – 1 флакон каждые 2-3 заправки.

Внимание! После первого применения препарата на двигателях с большим пробегом возможно временное снижение приёмистости, которое исчезает после 200-300 км пробега.

Арт.- SG-570 500 ml Упаковка 12 шт.

Присадки и средства для подкапотного пространства



Промывка системы охлаждения

- Эффективно удаляет накипь, продукты разложения антифриза, ржавчину и другие загрязнения.
- Нормализует работу системы охлаждения и защищает двигатель от перегрева.
- Увеличивает ресурс радиатора, помпы и термостата

СОСТАВ: вода > 30%, пропан-2-ол > 5 - < 15%, комплексообразователь > 5 - < 15%, ингибитор коррозии < 5%, консервант.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: прогрейте двигатель до рабочей температуры, открыв кран отопителя. Остановите двигатель, слейте охлаждающую жидкость. Залейте чистую воду с промывкой в систему охлаждения, заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах 15-20 мин. Слейте воду. Промойте систему охлаждения свежей водой, пока не убедитесь, что вода сливается чистой. Залейте новую охлаждающую жидкость. Упаковка рассчитана на систему охлаждения объемом до 15 л.

Арт.- SG-511 500 ml Упаковка 12 шт.



Удалитель влаги из топлива

- Эффективно вытесняет воду, исключая перебои в работе двигателя.
- Борется с образованием льда и обладает размораживающим эффектом.
- Защищает топливную аппаратуру от ускоренного износа.

СОСТАВ: 2- пропанол, ингибитор коррозии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: залить в топливный бак, желательно перед заправкой. Одного флакона достаточно для обработки 40-60 литров топлива. Рекомендуется использовать каждые 1500 - 2000км.

Арт.- SK-335 325 ml Упаковка 12 шт.



Антигель для дизтоплива ❄️

- Способствует связыванию воды и препятствует образованию ледяных пробок в топливе в межсезонье и зимний период.
- Устраняет перебои в работе двигателя и препятствует выпадению осадка парафинов даже после долгого простоя при низких температурах.
- Смазывает топливную аппаратуру и защищает ее от коррозии.

СОСТАВ: углеводородный растворитель, депрессор, диспергатор.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Встряхнуть флакон. Залить в топливный бак перед заправкой. После заправки оставить двигатель включённым на 5 - 7 минут.

Арт.- SK-325 325 ml Упаковка 12 шт.

Арт.- SK-525 500 ml Упаковка 12 шт.

Присадки и средства для подкапотного пространства



Герметик масляной системы

- Останавливает и предотвращает течь масла в сальниках и прокладках.
- Совместим с любыми маслами.
- Рекомендуется использовать для двигателей легковых машин и небольших грузовиков.

СОСТАВ: дистилляты нефти, пластификатор.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть флакон. Залить герметик в прогретый двигатель. Запустить двигатель и дать ему поработать 15-20 минут. Один флакон рассчитан на обработку системы смазки объемом 4-5 литров.

Арт.- SK-330 325 ml Упаковка 12 шт.



Герметик системы охлаждения

- Надежно устраняет течи охлаждающей жидкости из радиатора и других элементов системы охлаждения и отопления, препятствует возникновению течей в дальнейшем.
- Не забивает трубки радиаторов, отвердевает только в местах течи. Смазывает топливную аппаратуру и защищает ее от коррозии.
- Безопасен для стали, чугуна, цветных сплавов, пластика и резины. Совместим со всеми антифризами и охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля.

СОСТАВ: вода, пропанол-2, полимеры растительные, консервант.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхните флакон и залейте его содержимое в радиатор или расширительный бачок. Закройте крышку и дайте поработать двигателю на повышенных оборотах 15-20 минут. Упаковка рассчитана на обработку системы охлаждения объемом до 20 л.

Арт.- SG-510 500 ml Упаковка 12 шт.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ





**Ремонтные
и сервисные средства**



Преобразователь ржавчины

- Быстро и эффективно уничтожает ржавчину, препятствует распространению коррозии и разрушению лакокрасочного покрытия.
- Улучшает сцепление грунта и красок с металлом.

СОСТАВ: вода, ортофосфорная кислота, краситель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед обработкой удалить грязь и рыхлую ржавчину и обезжирить. Взболтать содержимое флакона, нанести средство кистью или тампоном из ветоши на обрабатываемую поверхность. Допускается обрабатывать влажную поверхность. После высыхания протереть поверхность ветошью, удалив продукты преобразования. Рабочий диапазон температур от +10°C до +30°C.

Арт. - SA-580	500 ml	Упаковка 12 шт.
---------------	--------	-----------------



Силиконовая смазка

- Предназначена для защиты и смазывания деталей из пластика и металла.
- Легко проникает в труднодоступные места.
- Значительно снижает трение.

СОСТАВ: полидиметилсилоксан, загуститель, углеводородный пропеллент.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: рекомендуемая температура использования от +8°C до +25°C. Перед применением баллон тщательно встряхнуть. При распылении баллон держать вертикально.

Арт. - SA-290	210 ml	Упаковка 12 шт.
---------------	--------	-----------------

Арт. - SA-400	400 ml	Упаковка 12 шт.
---------------	--------	-----------------



Жидкий ключ

- Облегчает отвинчивание заржавевших резьбовых соединений.
- Обладает сверхвысокой проникающей способностью и может использоваться для освобождения прикипевших деталей, заржавевших, заклинивших или примерзших механизмов.
- Предохраняет металлические поверхности от образования коррозии, вытесняет влагу, образует стойкую защитную пленку.

СОСТАВ: углеводородный растворитель, минеральное масло, углеводородный пропеллент. Не оказывает вредного воздействия на лакокрасочное покрытие, резину, пластмассу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть баллон 2-3 раза и распылить средство с расстояния 20-25 см., дать средству впитаться. Сильно заржавевшие соединения повторно обработать и увеличить время для лучшего воздействия.

Арт. - SA-215	210 ml	Упаковка 12 шт.
---------------	--------	-----------------

Арт. - SA-416	400 ml	Упаковка 12 шт.
---------------	--------	-----------------

Ремонтные и сервисные средства



Мовиль

- Средство для долговременной антикоррозионной защиты:
- скрытых полостей автомобиля (порогов, стоек, лонжеронов, полостей дверей);
 - мест завальцовки элементов кузова;
 - стыков сварных деталей кузова,
- Подходит для временной защиты днища и арок колес автомобиля.

СОСТАВ: пленкообразующая смола, синтетический воск, нефтяные растворители, пластификатор, ингибиторы коррозии, углеводородный пропеллент.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть баллон 3-4 раза и нанести консервант на предварительно очищенную от грязи обрабатываемую поверхность при температуре баллона не ниже +8°C. При попадании автоконсерванта на лакокрасочное покрытие удалить уайт-спиритом.

Арт. - SA-420	400 ml	Упаковка 12 шт.
Арт. - SA-620	650 ml	Упаковка 12 шт.
Арт. - SA-820	800 ml	Упаковка 12 шт.



Антикоррозионная мастика

Предназначена для восстановления антикоррозионного покрытия днища кузова автомобиля, а также дополнительного нанесения на заводские покрытия, защиты металлических конструкций и коммуникаций, находящихся под землей и на открытом воздухе. Может применяться для защиты деревянных поверхностей, находящихся под действием повышенной влажности.

СОСТАВ: уайт - спирт, битум нефтяной, смола нефтеполимерная, углеводородный пропеллент.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед применением препарата необходимо очистить обрабатываемую поверхность от грязи. Отставшего старого покрытия, ржавчины и обезжирить растворителем. Перед применением необходимо баллон тщательно встряхивать. Распылять средство при температуре баллона не ниже +8°C. Наносить в два-три слоя с промежуточной сушкой между слоями в течение 1 часа при температуре 15-30°C. При попадании на лакокрасочное покрытие рекомендуется смыть «Очистителем битумных пятен». Последний слой желательно сушить для лучшего эффекта 24-48 часов. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Арт. - SA-610	600 ml	Упаковка 12 шт.
Арт. - SA-810	800 ml	Упаковка 12 шт.

Размораживатель замков ❄



- Быстро растворяет лед в замках и замочных скважинах.
- Вытесняет влагу и предотвращает повторное замерзание.
- Препятствует возникновению коррозии.

СОСТАВ: -2, пропантриол - 1,2,3, углеводородный пропеллент.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть флакон и распылить средство в отверстие замка. Подождать 1-2 минуты. При необходимости обработку повторить.

Арт. - SA-075	75 ml	Упаковка 12 шт.
---------------	-------	-----------------



Professional line



249032, Россия, Калужская обл.,
г. Обнинск, Киевское шоссе, 57.

+7 (484) 394-45-25, 394-41-60

www.oos.ru
sintec@oos.ru

