

**ВИБРОСТОЛ
BS VIB-04****□ Применение**

Вибростол предназначен для уплотнения испытательных бетонных образцов.

□ Описание

Устройство состоит из вибрационной подставки с механическим вибратором, прочно прикреплённым с верхней доской на которой механически закрепляются формы. На верхней доске можно одновременно вибрировать три формы размером 150×150×150 мм (тип BS K-15).

Тип BS VIB-04.1 вибрирует и балки размерами 100×100×400 мм в форме BS T-40.

В случае, если заказчик применяет формы других производителей, то возможно по заказу укрепители форм переделать.

Подставка оснащена 4 креплениями при помощи которых прочно прикрепляется к полу. В столе размещён главный выключатель и поставляется с приводным эл. кабелем.

□ Технические данные

Напряжение питания	3×380 V / 50 Hz
Мощность	0,4 kW
Длина приводного кабеля (приводной кабель со штепс. вилкой IEC/16A)	1,5 м
Размеры (длина×ширина×высота)	720×330×490 мм
Вес	65 кг

□ Условия поставки

Гарантийный срок – 12 месяцев. Производитель обеспечивает гарантийный и послегарантийный ремонт.

Изготовитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

Изготовитель оставляет за собой право вносить технические изменения.