

КОРЧЕВАТЕЛЬ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ ROTOR СЕРИИ SPEEDY



Rotor Speedy – это идеальная машина для предпринимателей которые желают очистить почву от пней, предварительно срубленных деревьев, на лесных площадях, на частных и общественных зеленых зонах.

Основные характеристики:

Прочная и функциональная конструкция которая позволяет пользователю осуществлять основные операции автономно.

Быстрые и точные операции, поскольку должны быть полностью управляемы с кабины водителя трактора.

Скорость удаления корня диаметром 50 см: приблизительно от 2 до 5 минут

Может работать на древесине любого типа и пнях превышающих диаметр 70 см.

Вертикальное опускание приспособлений, которые вращаясь на малой скорости вокруг собственной вертикальной оси, позволяют работать на очень узких участках, таких как клумбы, придорожные полосы, и т.д., не затрагивая окружающую территорию.

Простота и легкость в обслуживании при контакте с грунтом

Простота и легкость в прицеплении к трактору

Возможность апликации различных видов приспособлений в зависимости от потребностей в работе:

Бур для измельчения пня.

Имеется в различных рабочих диаметрах и укомплектован регистрами для регулирования толщины нарезания.

Цилиндр укомплектованный венцом-корненарезателем, позволяет удалять пень целиком, оставляя отверстие в грунте.

Венец-корненарезатель с боковыми крыльями.

Устанавливается на цилиндр, позволяя тем самым удалить центральную часть пня и измельчить боковые корни.

Ниже описанная деталь дополняет общую картину характеристик данной машины, которые делают её абсолютно уникальной в своем роде.

Для правильного функционирования машины Rotor Speedy необходимо:

Создание фиксирующей конструкции к трактору

Использование тракторов оснащенных двойной тягой или передним балластом

Два или более гидравлических сцепления с двойным эффектом согласно запрошенной опции

Трехточечная сцепка II категории.

Серийная оснастка:

ОПЦИИ:

Карданный вал с двойной однокинетической муфтой в комплекте с автоматическим парным ограничителем и защитой.

Опорные ножки гидравлические

Выталкивающий аппарат (только для цилиндра)

Фиксирующая конструкция

Накладка для гидравлической трансмиссии



EREDI FERRI ROMOLO di FERRI ELVO & SANDRA S.N.C.

Via del Lavoro, 3 - 46025 - Poggio Rusco (MN) Italy - Tel. 0039 (0) 386 734078 - Fax 0039 (0) 386 733794 - e-mail: ferrirotor@libero.it
R.E.A. MN169287 - n° Iscrizione Reg. Imprese / P.Iva e Cod. Fisc.: IT01562780203 - Import/Export MN/003458 - Albo Artig. n° 48499

Технические характеристики:

Модель
 Потребляемая мощность
 ВОМ
 Размеры см.
 Вес Кг.
 Буры рабоч.диаметра
 Глубина макс.
 Цилиндр (опция)
 Венец с крыльями (опция)
 Об./мин.
 минимальный
 см.
 (опция 55 см.)
 (опция 70 см.)
 (опция 85 см.)



Данные приведенные в этом списке имеют чисто информационное назначение. Последующие изменения, включая существенные, могут быть внесены производителем без обязательства предварительного уведомления. Репродукция, в том числе частичная, запрещена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данные приведенные в этом списке имеют чисто информационное назначение. Последующие изменения, включая существенные, могут быть внесены производителем без обязательства предварительного уведомления. Репродукция, в том числе частичная, запрещена.



Rotor Speedy		
Модель	80/100	100/130
Потребляемая мощность	Л.с. 80/100 Квт. 59/74	Л.с. 100/130 Квт. 74/95
Вал отбора мощности (ВОМ)	Об/мин. 1000	Об/мин.
Габариты см.	230x120x70	230x120x170
Вес Кг.	миним. 1000	миним. 1200
Буры раб.диаметр	см. 55 см. 70	см. 70 см. 85
Глубина макс.	см. 95	см. 95
Цилиндр (опция)	см. 32.5	см. 40