

U-R-B-A-N



GLS 102 / GLS 200

Пила для резки штапика

Piły do listew przyszybowych

Наш опыт – Ваше преимущество

GLS 102 с подачей режущего полотна вручную
GLS 200 с автоматической подачей режущего полотна

Выпуском наших пил GLS 102 и GLS 200 для резки двух (опционально – четырёх) штапиков из ПВХ под углом 45°мы предлагаем Вам две исключительно надёжные, легко обслуживаемые и гибкие в производстве пилы, которые убеждают соотношением цены и производительности и оптимально интегрируются в Ваше производство.

Каждая пила GLS 102 и GLS 200 оснащены двумя мощными 0,75 kW трёхфазными электродвигателями и четырьмя пневматическими фиксирующими цилиндрами с белыми резиновыми прижимами, для избежания пятен от нажима и смазки на штапике. На направляющих салазках установлены войлочные кольца для удаления стружки, чтобы она не попадала вовнутрь подшипника. Это увеличивает срок службы станка в Вашем производстве.

Вы можете при помощи этих пил одновременно резать два штапика, что обеспечит рациональное производство. Пилой GLS 200 Вы можете одновременно резать четыре штапика. Это позволит Вам рационально изготавливать продукцию, экономит производственное время и одновременно, благодаря автоматической подаче профиля, обеспечит неизменное качественное производство. Дополнительно пила GLS 200 оснащена устройством с 16-ступенчатым револьверным упором, имитирующим прижим штапика к стеклопакету. Пильные полотна входят в поставку.

Опции:

- Вытяжка Mobile 160-2 (только для GLS 200 обязательна)
- Комплект цулаг в зависимости от профиля
- Опора штапика 3 м или 6 м
- Система измерения вручную
- Система измерения при помощи электронного позиционера

Наше доświadczenie – Państwa korzyści

GLS 102 z ręcznym posuwem
GLS 200 z automatycznym posuwem

Наше пилы до листов прزشыбовых GLS 102 i GLS 200 do cięcia dwóch (w opcji nawet cztery) listwe przszybowych PVC pod kątem 45° nie sprawiają trudności w konserwacji, są urządzeniami niezwykle elastycznymi, optymalnie dostosowując się do potrzeb produkcyjnych. Pily są atrakcyjne także pod względem stosunku ceny do osiągniętej wydajności.

Zarówno GLS 102, jak i GLS 200 wyposażone są w dwa silniki indukcyjne trójfazowe 0,75 kW i w cztery pneumatyczne siłowniki dociskowe z białymi gumowymi końcówkami dociskowymi. Pierścienie przy prowadnicach dbają o to, aby do wnętrza pily i tulei kulkowych nie dostały się odpady. Podwyższa to czas użytkowania urządzenia. Mogą Państwo równocześnie ciąć obiema pilami dwie listwy przszybowe, dzięki temu mają Państwo zapewnioną racjonalną pracę. GLS 200 posiada dodatkową opcję cięcia czterech listw przszybowych w jednym takcie roboczym.

Dzięki temu mogą Państwo zaoszczędzić cenny czas w procesie produkcji, automatyczny posuw zapewnia wysoką jakość obróbki. Dodatkowo GLS 200 wyposażona jest w zespół symulacji szkła z 16-krotnym zderzakiem rewolwerowym, który symuluje docisk listw przszybowych, tak jak w stanie oszklonym.

Опције:

- Одоіаг віорів 160-2 (потребний тільки до GLS 200)
- Підпоры
- Стоіл робочы 3 м луб 6 м
- Рęczny system pomiaru
- Elektroniczny serwozderzak długości



GLS 102 с вертикальным фиксирующим устройством и стандартными цулагами (включительно).
GLS 102 z jednostką dociskową oraz z pionową i standardową prowadnicą



GLS 200 опора профиля с устройством, имитирующим прижим штапика к стеклопакету (на снимке с цулагой (не входит в объем поставки)).
GLS 200 stół roboczy z symulacją szyby (rysunek z prowadnicą (nie jest dostępny przy dostawie)).



GLS 102 с измерительным щупом 1,5 м и опорой профиля длиной 3 м (опционально и 6 м). Снимок слева: измерительный щуп - 3 м. Снимок справа: Система измерения при помощи электронного позиционера.

GLS 102 z przyciskiem pomiarowym 1,5 m oraz stołem roboczym 3m (dostępny również 6m) małe zdjęcie na lewo: przycisk pomiarowy 3 m. Małe zdjęcie na prawo: Servo - zderzak odległości

GLS 102 = 175 kg GLS 200 = 179 kg	GLS 102 L/T = 1075 mm B = 510 mm H = 1040 mm	6 - 8 bar	GLS 102 = HSS GLS 200 = HM D = 200 mm d = 32 mm
230 / 400 V 50 - 60 Hz L1-L2-L3-N-PE 1,5 kW	GLS 200 L/T = 970 mm B = 680 mm H = 1150 mm	2x 0,75 kW 2800 1/min.	45° GLS 102 = HSS GLS 200 = HM D = 103 mm d = 32 mm 1 x левый/Lewa 1 x правый/Prawa

Технические данные действительны только для машин в стандартном исполнении, без опции. / Dane techniczne do maszyny podstawowej bez opcji.

Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG • Dornierstraße 5 • DE-87700 Memmingen
Tel.: +49 (0)8331 858-0 • Fax: +49 (0)8331 858-58 • e-mail: urban@u-r-b-a-n.com
<http://www.u-r-b-a-n.com>