



Центрифуга для ковров

Описание

Ковер вкладывается в центрифугу в завернутом виде. Во время первого отжима ковер разворачивается и приспособляется к форме барабана. Ковер благодаря этому не скручивается, а эффект отжима характеризуется отличным качеством. Время отжима задается таймером, заводская установка - 3 минуты. Общее время отжима — до 4-х минут.

Нет необходимости монтировать стабилизирующую подкладку, так как центрифуга оснащена 4 амортизаторами, исключая сильные вибрации. Центрифуга не производит шума во время работы (<75 дБ). Машина снабжена системой обеспечивающей стабильность и равновесие. Для открывания двери нужен сжатый воздух.

Обслуживается при помощи одной кнопки. Дверцы оснащены системой безопасности. Корпус центрифуги и барабан сделаны из нержавеющей стали.

Спецификация

Центрифуга для ковров	CATINET CE-250-L	CATINET CE-350-L	CATINET CE-450-L
Размеры Д/Ш/В (м)	3,4 x 0,9 x 1,20	4 x 0,9 x 1,20	5 x 1 x 1,4
Потребление мощности (кВт)	5,5	5,5	7,5
Вес (кг)	805	954	1.180
Макс. ширина ковра (м)	2,5	3,5	4,5
Коэффициент G	500	300	150
Скорость отжима (оборотов/мин)	1500	1050	750
Диаметр барабана (см)	44	44	56
Давление для открывания дверцей (бар)	5	5	5



Технические свойства оборудования

- свободно стоящий
- автоматическое управление
- вместительный слив
- возможность расположения рядом со стеной

www.carpetwashing.com

Эксклюзивный дистрибутор на территории Центральной Европы и Балканов